

# INTEGRALSCHAUM

PREISLISTE / 08/2017

## Anwendung:

- Schilder
- Messe / Display
- Buchstaben

## Eigenschaften:

- feinzelliger Kern
- Seidenglänzende glatte Oberfläche
- ausgezeichnete Stabilität
- unempfindlich gegen Nässe + Bewitterung

## Skoda PVC Integralschaumplatte

Farbe: weiß

Dicke in mm	Format mm	Preis Euro m <sup>2</sup>
10	1250 x 3000	60,86
13		85,86
19		121,93
24		174,04
30		217,62

# HARTSCHAUMPLATTEN SIMOPOR

PREISLISTE / 08/2017

## Anwendung:

- Schilder
- Verkleidungen aller Art

## Eigenschaften:

- Sehr hohe Steifigkeit
- Hohe Oberflächengüte
- Tiefziehfähigkeit
- Saubere Schnittkante
- Schwer entflammbar B1 DIN 4102
- Gut bedruckbar

## Simopor PVC Freischaumplatten

Farbe: weiß

Dicke in mm	Format mm	Preis Euro m <sup>2</sup>
2,0	2440 x 1220 * 3050 x 1530 * 3050 x 2030	18,04
3,0	2440 x 1220 * 3050 x 1530 * 3050 x 2030	24,68
4,0	2440 x 1220 * 3050 x 1530 * 3050 x 2030	35,91
5,0	2440 x 1220 * 3050 x 1530 * 3050 x 2030	37,10
6,0	2440 x 1220 * 3050 x 1530 * 3050 x 2030	41,04
8,0	3050 x 2030	62,48
10,0	3050 x 2030	68,69

\* auf Anfrage

## Anwendung:

- Schilder
- Verkleidungen aller Art

## Eigenschaften:

- Sehr hohe Steifigkeit
- Hohe Oberflächengüte
- Tiefziehfähigkeit
- Saubere Schnittkante
- Schwer entflammbar B1 auf Anfrage mit Sondergenehmigung
- Gut bedruckbar

## Simopor Color PVC Freischaumplatten

Farben: rot, blau, grün, gelb und grau  
(schwarz nur in Format 2440 mm x 1220 mm)

Dicke in mm	Format mm	Preis Euro m <sup>2</sup>
3,0	2440 x 1220 3050 x 1220	30,08
5,0	2440 x 1220 3050 x 1220	50,38
6,0	2440 x 1220 3050 x 1220	61,29

Simopor Color Lieferzeit auf Anfrage.

Preise zzgl. MwSt.

# PHONOTHERM 200

FUNKTIONSWERKSTOFF

PREISLISTE / 07/2013

Phonotherm – die technischen Daten	
besteht aus:	hochwertigen Polyurethanhartschäumen und Bindemitteln
Prüfzeugnis:	P - 2008 - B - 4237 - MPA Dresden, DIN 4102 - Teil 1
Vorteile:	<ul style="list-style-type: none"><li>- 100% wasserresistent, kein Aufquellen, konstante Materialstärke- und Stabilität</li><li>- alterungsbeständig, unverrottbar</li><li>- wurzelfest</li><li>- gute Dämmeigenschaften</li><li>- recycelbar</li><li>- biologisch und bauökologisch unbedenklich</li><li>- Schimmel- und Fäulnisfest</li><li>- verarbeitungsfreundlich</li><li>- Atmungsaktiv, Wasserdampfdiffusionsoffen</li><li>- Problemlose Beschichtung z.B. mit Aluminium, HPL, CPL, Kunststoffen usw.</li><li>- hervorragendes Trägermaterial für Fliesen und Putze</li><li>- bessere U-Werte als Span- und Holzfaserplatten, sowie massive Kunststoffe</li></ul>
Bearbeitung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- mit handelsüblichen Holzbearbeitungsmaschinen</li><li>- mit Hartmetallbestückten Aufsätzen</li><li>- bei Verschraubung verbohren oder Schraube mit Bohrspitze verwenden</li><li>- Beim Bearbeiten entstehende Stäube sind physiologisch unbedenklich und weisen keine faserige Form auf, Absaugung wird empfohlen</li><li>- Feinste Fräsmuster sind möglich</li></ul>
Formteile:	stellen wir auf CNC-Bearbeitungszentren nach Ihren Wünschen her

# PHONOTHERM 200

PREISLISTE / 07/2013

Stärke mm	Abmessung	Typ RG	Euro/m <sup>2</sup>
10	2400 x 1350 mm	700	40,30
15		500	46,40
20		500	54,70
25		500	67,50
30		500	80,60
35		500	92,50
40		500	104,10
45		500	117,10
50		500	132,50
60		500	158,30

Aufpreis für beidseitiges Schleifen 5,85 Euro/m<sup>2</sup>

## CNC Formteile auf Anfrage.

„Die Preise beziehen sich auf das Standardformat. Darüber hinaus können innerhalb des Nettoformates andere Abmessungen bei entsprechendem Bedarf gefertigt werden. Auch bei Stärken können Sonderwünsche erfüllt werden.“

Preise zzgl. MwSt.